

中間検査チェックシート(木造)

【木造】

検 査 項 目	検 査 内 容	監理者 確認 有無
全体	柱、梁、壁、床等の配置の図面整合 木材の品質(節・腐れ)、材料検査の記録	
形状・寸法・材質	土台 柱 横架材 筋交、面材 床組 小屋組 火打材 アンカーボルト	
接合部・金物	土台(形状・継手) 柱(金物の種類・有無) 横架材(金物の種類・有無) 筋交(金物の種類・有無) 小屋組(金物の種類・有無)	
設置状況	筋交(位置・種類・釘ピッチ) 床板又は床下地(大引・根太ピッチ) 小屋組(振れ止め・垂木ピッチ) 火打材(隅角部) アンカーボルト(位置)	
欠込み部の補強	柱 横架材 筋交等	
その他	床高さ又は床下除湿 防腐・防蟻措置	
枠組壁工法	アンカーボルト(隅角部、継手部、間隔2m以下) 床根太(間隔65cm以下、支点間距離8m以下) 開口部の補強(床根太と同寸以上) 耐力壁直下に耐力壁を設けない場合の床根太補強 耐力壁の配置、種類 外壁の耐力壁線の交差部に90cm以上の耐力壁がない場合の補強 たて枠相互の間隔 屋外に面する耐力壁のたて枠と床の枠組との金物での緊結(隅角部、開口部の両端) 90cm以上の開口上部のまぐさの設置、まぐさ受けの位置 頭つなぎの断面寸法及び耐力壁相互の緊結 垂木ピッチ(65cm以下) 垂木又はトラスと頭つなぎ又は上枠との金物での緊結	
<備考>		